HERRAMIENTAS MANUALES AISLADAS 1000 V HERRAMIENTAS MANUALES (NO AISLADAS)





destornillador punta plana 1000 V





☆1000 V

- Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadiomolibdeno templada, pavonada
- Aislamiento aplicado directamente en la varilla

Referencia	FD	(I)		Caja
470275	1	2,5	75 mm	10
470310	1	3	100 mm	10
470410	1	4	100 mm	10
470512	1	5,5	125 mm	10
470615	1	6,5	150 mm	10

destornillador punta plana 1000 V

PROFESIONAL



Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación

- Mango de fuerza resistente frente al aceite y la bencina, rechaza la sucie-

	IEC 900 resp. DIM EN 00900	(DE
1	Di	=
	*	+00

♠ 1000 V

Referencia	FD	Di	==	Uds
537020	1	3	100 mm	10
537040	1	4	100 mm	10
537050	1	5,5	125 mm	10
537060	1	6,5	150 mm	10

destornillador punta philips 1000 V

PROTURN



- Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadiomolibdeno templada, pavonada

- Aislamiento aplicado directamente en la varilla

enss	moin (a)	
	₹1000 V	<u></u>

Referencia	FD	1	-	Caja		
471060	1	Nº 0	60 mm	10		
471180	1	Nº 1	80 mm	10		
471210	4	No 2	100 mm	10		

destornillador punta philips 1000 V

PROFESIONAL



aleado al cromo-vanadiomolibdeno de alta aleación

- Mango de fuerza resistente frente al aceite y la bencina, rechaza la sucie-




Referencia	FD	40	_	Udi
537110	1	Nº 1	80 mm	10
537120	1	No.5	100 mm	10

juego de destornilladores 6 uds. 1000 V

PROTURN

- Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadio-molibdeno templada, payonada
- Aislamiento aplicado directamente en la varilla
- Tipo: 470K6








juego de destornilladores 6 uds. 1000 V

PROFESIONAL

- Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación
- Mango de fuerza, resistente frente al aceite y la bencina, rechaza lá suciedad










destornillador especial 1000V

Bornas y automáticos

- Destornilladores para tornillos de bornas y automáticos
- Con punta especial









alicate pelador



Pela: mangueras y cables

- Pela mangueras y cables de 1,5 2,5 mm2 con facilidad
- Posición de pelado frontal para mayor comodidad
- Zona de corte horizontal de gran tamaño para el corte de mangueras y cables de hasta 35 mm2

Referencia	FD	Longitud	Caje
140617		170 mm	1





alicate universal multiusos 1000 V



PROIMAN

- Universal
- Corte hasta 15 mm ø
- Engastado punteras
- Escariador cajas
- Pelado de cables 0,75 a 2,5 punta plana
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

1 12	
£ 1000 V	4

		1000 V IFC 900 resp. DIM EN 60900		\$
Referencia	FD	Longitu	d	Coja
139620	1	200 mm	7	1

alicate universal 1000 V



- Dureza del filo cortante aproximadamente 60 HRc
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

Referencia	FD	Ømm	Dmm	Onim	mm	Long	Vds
306180	1		2,2				
306200	1	3,8	2,2	12	16	200	1

alicate corte diagonal 1000 V



- Dureza aproximada del filo de corte 62 HRc

- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite



Referencia	FD	Donn	Dmm	longitud	Uds Cara	
700616	1	4,0	2	160 mm	1	
700618	1	4,0	2,5	180 mm	1	

pelacables 1000 V



para colocar el diámetro deseado del alambre o cable - Con muelle de apertura,

para diámetro de cables max. 5 mm o 10 mm² de sección



Referencia	FD	Longitud	Uds Caja
110616	1	160 mm	X

alicate corte diagonal reforzado 1000 V



- Con un eje rígido forjado para cargas pesadas
- Filos endurecidos por inducción, aprox. 64 HRC
- Los alicates de 250 mm de largo son adecuados para cables de cobre de hasta 16 mm y cables de aluminio de hasta 35 mm
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite





Referencia	FD	Omm	Omm	longitud	Uds
740620	1	4,0	3,5	200 mm	1

alicate punta cigüeña recta 1000 V



- Bocas largas, semi-redon-
- Superficies de apriete rayadas
- Dureza de filos de aprox. 60 HRc
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

1000 V HC 900 resp. DIM EN 60900	<u>r</u>
\$ 55 × 70	y life

Referencia	FD	Longitud	Caja
261620	1	200 mm	1

corta-cables 35 1000 V



- Para cables de cobre y aluminio
- Fácil corte redondo en manejo con una sola mano - Dureza de corte 62 HRC
- Material: acero especia para herramientas, templado al aceite
- No es adecuado para cables de acero **♦** 1000 V

		DIM EM 60900		
Referencia	FD	2 O	longitud	Uds
951616	1	35mm 16		
951617	1	50mm 20	200mm	1

corta-cables 2 bocas 1000 V



- Cabeza cromada
- Mango recubierto de plástico
- Para cables de cobre y aluminio, multihebras, pueden ser cortados cables hasta 25 mm de ø

r	Referencia	FD	Clotte	mm	longitud	Urds
	951620	1			200 mm	

1000 V



Los cortacables no son adecuados para alambre de acero templado



alicate universal 1000 V



- Dureza del filo cortante aproximadamente 60 HRc
- Material: acero especial para herramientas templado al aceite

1000 V HC 900 resp. DIM EN 60900		\$
	*	

	Referencia	FD	0	Cimm	. 3	3	Lung	Ucis
:-	Mediatetters	1000						
ŝ,	307180	1	3,4	2,2	12	16	180	3
	307200	1	3,8	2,2	12	16	200	3

alicate corte diagonal 1000 V



- Dureza aproximada del filo de corte 62 HRc
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

		1000 V		G ^S
Referencia	FD	Longi	itud	Uda Caja
700718	3	180 r	nm	3

llaves fijas 1000 V







- Acero foriado cromo vanadio

Referencia	FD	Boca mm	Caja
980008	1	8 mm	1
980010	1	10 mm	1
980011	1	11 mm	1
980012	1	12 mm	1
980013	1	13 mm	1
980014	1	14 mm	1
980015	1	15 mm	1
980017	1	17 mm	1
980019	1	19 mm	1
980022	1	22 mm	1

llave estrella acodada 1000 V



- Acero forjado cromo vanadio

Referencia	FD	Boca mm	Caja
980110	1	10 mm	1
980113	1	13 mm	1
980114	1	14 mm	1
980117	1	17 mm	1
980119	1	19 mm	1

llave ajustable moleta central 1000 V







- Regulación central
- Caras paralelas
- Cabeza pulida

Referencia	FD	Largo	Uds
671420	1.	250 mm.	3

tijera para electricista 1000 V



cuchillo aislado 1000 V

Protección especial zona de corte





Referencia	FD	Largo	Urds
647124 1		150 mm.	1

cuchillo aislado 1000 V




- Mango de seguridad de diseño ergonómico
- Cuchilla fija
- Con capuchón de protección

€ 1000 V FC 900 cesµ. DIM EN 60900	€

Referencia	FD	Medidas mm	Uth
985200	1	50 hoja -180 mango	5

- Protección punta - Mango de seguridad

m	Uth Cap
nango	5



- Con capuchón de protección

		1000 V 60E 600 rous.	
Referencia	FD	Medidas mm	Uds Caja
985201	1	50 hoja-180 mango	5

6











llave de carraca 1000 V



- Inversor izquierda-derecha

BROIMAN

- Retención bolas en cuadradillo
- Acero cromo vanadio
- Aislada según norma-VDE





Referencia FI		Long.	Cuadrado Ca		
984200			1/2"	1	

llave dinamométrica 1000 V



- izquierda o derecha
- Campo de escalas aislado transparente 5-50 Nm
- Con tornillo de fijación
- Material: acero al cromo vanadio
- Aislada y ensayada según norma- VDE



₹ 1000 V 1900 resp. N EN 60900	₫ €
--------------------------------------	------------

Referencia	FD	Long.	Cuadrado	Ligs
984300	1.	310 mm	1/2"	1

corta-cables 150 1000 V



- medio de la acción de la palanca
- Apertura de las cuchillas: 27 mm
- Cuchillas remplazables
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

No es adecuado para ca	bles
de acero o cables trenza	ados





Referencia	FD	Denor	-	longitud	Uds
952760	1	27	150	600 mm	1
952960	1	Cuchillas de repuesto			

corta-cables de trenzado 1000 V



- Para cables de aluminio y cobre, cables de alambre trenzado y varillas de acero
- Material: acero especial para herramientas, mangos de aluminio recubierto VDE





Referencia	FD	min	Cum	mm	long.	Uchs Caja
957760	1	150	14	9	600	1
957960	1	cuch	illa d	e rep	uesto	1

alargaderas 1/2" 1000 V









- Cuadradillo interno/externo
- Retención por bolas en cuadradillo
- Acero cromo vanadio

Referencia FD 984512 1		Medidas	Caj	
		125mm	1	
984525	1	250mm	1	

llaves vaso 1/2" 1000 V



£1000 V Medidas Referencia FD 984710 10 984711 1 11 1 984712 1 12 984713 1 13 1 984717 17 984719 19 T 1 984722 22

- Utilizar con mangos 1000 v
- Acero cromado

mango en "T" 1/2" 1000 V



- Retención por bolas en cuadradillo
- Acero cromado

Referencia	FD	Medidas	Udi
984000	1	165	1

corta-cables carraca 380 1000 V



- Mango recubierto de plástico
- Doble velocidad de acción automática para corte más
- La cuchilla puede ser liberada a cualquier altura del corte mediante presión en la palanca de liberación
- Especial para trabajar en áreas reducidas

No es adecuado para cables de acero o cables trenzados






Referencia	FD	chum	mm/	longitud	Uds
953628	1	6-52	380	280 mm	1
953928	1	Cuch	illas c	e repuesto	1







maletín llaves vaso 1/2" 1000 V



- Contenido: 10 unidades
- Vasos:
- 10-12-13-14-17-19-22-24
- Alargadera: 125 mm. - Carraca conmutación
- 260 mm - Maletín transporte



10 und.

destornillador kit 6 puntas



Referencia	FD	Longitud	Uds	\Rightarrow


Referencia	FD	Longitud	Uds Caja
283109	1	195 mm	1





juego destornillador con varillas intercambiables 12 uds. 1000 V

- 12 varillas intercambiables IEC con su mango de dos componentes en un resistente estuche
- Cada varilla comprobada individualmente a 10.000 voltios, cumpliendo totalmente con las normas DIN EN 60900
- Montaje seguro de las vari-Ilas, bloqueo automático para evitar su extracción involuntaria
- Tapón de precisión y zona de agarre en las varillas para aplicaciones de bajo par de apriete



♠ 1000 V



KIT alicate + cortante + tijera especial

Contenido

- Tijera reforzada electricista 310160
- Alicate universal 1000 V 180 mm.
- Alicate corte diagonal 1000 V 180 mm.

*NOTA: la tijera no es 1000V



- £ 1000 V
- Unidades Referencia FD 100300 3 unidades

juego allen de 7 unidades 1000 V

- Acero forjado cromo vanadio
- Especial para bornes
- Llaves: 3-4-5-6-8-10-12







Referencia	FD	Unidades	Uds Caja	
331825	1	3 a 12 und.	1	



maleta con juego de herramientas aisladas 1000 V

Contenido: 17 unidades





Descripción	medidas
Llave vaso 1/2" 1000V	10 mm
Llave vaso 1/2" 1000V	11 mm
Llave vaso 1/2" 1000V	12 mm
Llave vaso 1/2" 1000V	13 mm
Llave vaso 1/2" 1000V	14 mm
Llave vaso 1/2" 1000V	17 mm
Llave vaso 1/2" 1000V	19 mm
Cuchillo para cables 1000V	
Destornillador philips nº 0 1000\	A .



MALETA

Maletín ABS

Carraca reversible 1/2" 1000V

Referencia FD		nº piezas contenido (Jds Cajo		
989911	1	17 unidades	1	

maleta con juego de herramientas aisladas 1000 V

Contenido: 26 unidades





Descripcion	medidas
Mango transversal 1/2*1000 V	
Llave vaso 1/2"1000 V	10 mm
Llave vaso 1/2"1000 V	11 mm
Llave vaso 1/2"1000 V	12 mm
Llave vaso 1/2*1000 V	13 mm
Liave vaso 1/2"1000 V	14 mm
Llave vaso 1/2"1000 V	17 mm
Llave vaso 1/2"1000 V	19 mm
Cuchillo para cables 1000 V	
Cuchillo pelador para cable 1000 V	
Destornitlador philips nº 0 1000 V	
Destornillador philips nº 1 1000 V	
Destornillador philips nº 2 1000 V	



MALETA

Maletín ABS

Referencia	FD	nº piezas contenido	
989912	T	26 unidades	1

maleta con juego de herramientas aisladas 1000 V

19 unidados



Descripción	medidas	Descripción	medidas
alicates universales 1000V	200 mm	mango transversal 1000V	
alicates pelacaples 1000V	160 mm	carraca de inversión 1000V	
alicates de corte diagonal 1000V	160 mm	prolongación 1000V	125 mm
tenaza para bombas de agua 1000V	250 mm	prolongación 1000V	250 mm
corta-cables de 1000V	200 mm	llave de vaso 1000V	10 mm
llave de una boca 1000V	10 mm	llave de vaso 1000V	11 mm
llave de una boca 1000V	13 mm	llave de vaso 1000V	12 mm
llave de una boca 1000V	14 mm	llave de vaso 1000V	13 mm
flave de una boca 1000V	17 mm	llave de vaso 1000V	14 mm
llave de una boca 1000V	19 mm	llave de vaso 1000V	17 mm
llave de una boca 1000V	22 mm	llave de vaso 1000V	19 mm
llave de cantos de una boca 1000V	10 mm	llave de vaso 1000V	22 mm
llave de cantos de una boca 1000V	13 mm	llave de vaso 1000V	24 mm
llave de cantos de una boca 1000V	14 mm	cuchillo para cables 1000V	
llave de cantos de una boca 1000V	17 mm	cuchillo pelador de cables 10	00V
llave de cantos de una boca 1000V	19 mm	6 unidades grapas plasticas 1	000V
llave de cantos de una boca 1000V	22 mm	1 par de guantes de electricis	stas tamaño 9 1000V
destornillador 1000V	2.B mm	3 paños de goma 1000V	500x500x1.6 min
destornillador 1000V	4.0 mm	Destornillador philips nº 1 10	00V
destornillador 1000V	5.5 mm	Destornillador philips nº 2 10	VOOV
destornillador 1000V	6.5 mm		



MALETA

Maleta cuero de buey Fondos forrados

Referencia	FD	nº piezas contenido	Lkis	
989914	1	48 unidades	1	

KIT 5 herramientas en bolsa-cinturón

Contenido

- Alicate universal 1000 V 180 mm.
- Tijera electricista extra fuerte*
- Destornillador plano 1000 V 4 x 100
- Destornillador Philips 1000 V no. 1
- Destornillador Philips 1000 V nº. 2



* La tijera no es 1000V

£1000 V



Referencia	FD	Unidades	Uds
100500	1	5 unidades	1

bolsa portaherramientas 7 uds

Contenido

- Alicate universal 1000 V 180 mm
- Corta cables 35*
- Tijera dect. fuerte*
- Llave armarios control *
- Destornillador 1000 V 3x100
- Destornillador 1000 V 4x100
- Destornillador 1000 V PHILIPS Nº 1

*No es 1000 V



∕2 1000 V



Referencia	FD	Unidades	Uds
100510	1	7 unidades	1

bolsa portaherramientas 1000 V 9 ups



* Incluye cinturón ajustable

Contenido:

- Bolsa con cinturón
- Alicate universal 180 VDE
- Alicate corte diagonal 160 VDE
- Cuchillo recto VDE
- Buscapolos
- Comprobador tensión (sin contacto)
- Destornillador plano 3 x 100
- Destornillador plano 5 x 125
- Destornillador philips Nº 1 VDE
- Destornillador philips Nº 2 VDE

Referencia FD Descripción 100200 1 bolsa con cinturón 1

bolsa portaherramientas 8 uds

Contenido

- Alicate universal 1000 V 180 mm.
- Alicate corte diagonal 180 mm.
- Tijera reforzada extra fuerte *
- Llave armarios control 3
- Destornillador 1000 V 3x100
- Destornillador 1000 V 4x100
- Destornillador 1000 V Philips Nº 1

*No es 1000 V









Referencia	FD	Unidades	Lids	
100520	4	8 unidades	1	



destornillador punta plana

PROTURN



- Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadio-molibdeno, templada, cromo mate
- Mango proturn, plástico de alta calidad, gris, sin cadmio recubierto de plástico

Referencia	FD	(D)		Uds
450380	1	3	80 mm	10
450410	1	4	100 mm	10
450412	1	4,5	125 mm	10
450512	1	5,5	125 mm	10
450615	1.	6,5	150 mm	10
450817	1	8	175 mm	10

destornillador punta philips

PROTURN



- Varilla de acero altamente aleado al cromo-vanadio-molibdeno, templada, cromo mate
- Mango proturn, plástico de alta calidad, gris, sin cadmio recubierto de plástico

Referencia	FD	#1	-	Uds
451060	1	Nº 0	60 mm	10
451180	1	Nº 1	80 mm	10
451210	1	Nº 2	100 mm	10
451315	9	Nº 3	150 mm	10

destornillador punta plana

PROFESIONAL



- Varilla de acero al cromovanadio-molibdeno de alta aleación, templado contínuo, cromado mate
- DIN 5265

Referencia	FD	Di	9		Uds Caja
531020	1	3,5	0,5	100 mm	10
531040	1	4.0	0,8	100 mm	10
531060	7	5,5	1,0	125 mm	10

destornillador punta philips

PROFESIONAL



- Varilla de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, templado contínuo, cromado mate
- DIN 5262

Referencia	FD	1	==	Uds
530320	1	Nº 1	80 mm	10
530350	1	Nº 2	100 mm	10

bolsa portaherramientas 9 uds



* Incluye cinturón ajustable

Contenido:

- Bolsa con cinturón
- Alicate universal 180
- Alicate corte diagonal 160
- Cuchillo electricista
- Cortacables ligero
- Flexómetro 3 m.
- Destornillador plano 3 x 80
- Destornillador plano 5 x 125
- Destornillador philips nº 1
- Destornillador philips nº 2
- Referencia FD Descripción Cala
 100100 1 bolsa con cinturón 1

destornillador busca polos



 Varilla de punta plana, corta, con clip. Aislamiento de la varilla y mango de acetato de célulos, transparente

Referencia	FD	1	medida	Uds
255100	1	3,0	140 mm	10
255200	1	3,5	190 mm	10

juego de destornilladores 6 unidades

- Varilla de acero altamente aleado
- Mango de fuerza Wiha, plástico de alta calidad.
- Tipo: 302HK6

Referencia	FD	Di	1		Uds
302000	1	3,5	7.5	100mm	1
		4,5		125 mm	1
		5,5		150 mm	1
		6,5		150mm	1
		1	1	80 mm	1
			2	100 mm	1



¡Ergonomía aplicada al ahorro de esfuerzo!

- · La fabricación de estos alicates se realiza con materiales bajo norma DIN 5240 - 5746
- · Templados al aceite y con una ergonomía que permite al usuario un menor esfuerzo de trabajo
- Las empuñaduras son de elastómero antideslizantes para mayor agarre y comodidad de utilización

¡Los corta-cables no son adecuados para alambres de acero!

- Los cables deben seccionarse mediante un corte redondo limpio, liso y sin rebabas, para poder establecer sin problemas conexiones eléctricas de baja resistencia
- Indicaciones de seguridad: Al trabajar en cables que se encuentren bajo tensión, utilizar cortadores de cable aislados- VDE 1.000V

SÍMBOLOS:

- cuerda piano
- clavos alambres muelles
- cobre plástico
- cable acero trenzado
- cable cobre aluminio
- alambre de hierro

alicate universal



- Cabeza cromada - Mango con funda de
- plástico - Filos cortantes para
- alambre duro y blando - Dureza del filo cortan-
- te aproximadamente 62 HRc
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

-	

Referencia	FD	Chrom	•	Omn	'mm'	Long mm	Uds
501800	1	3,4	2,2			-	4
502000	1	3,8	2,5	13	16	200	4

alicate universal P.V.C.



- Mango recubierto de plástico
- Filos cortantes para
- alambre duro y blando - Dureza del filo cortante aproximadamente 62 HRc
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

Referencia	FD	.0	Omm	3	9	Long	Uda
180007	1		2,2		-	1	
180008	1	3,8	2,5	13	16	200	1

alicate punta plana



- Mango con funda de
- plástico
- Superficies de bocas rayadas
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

Referencia	FD	Medidas	Uds Caja	
521600	1	160 mm	11/1	

alicate telefónico



- Mango con funda de plástico
- Filos de corte templados separadamente por inducción
- Dureza de filos de aprox. 60 HRc
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

Referencia	ncia FD Longitu		Caja
561600	1	160 mm	1
562000	1	200 mm	T

alicate punta redonda



- Mango con funda de
- plástico - Bocas redondas, precisa-
- mente amoladas - Superficies de bocas lisas
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

Referencia FD		Longitud	Uds Coje	
531600	1	160 mm	1	

alicate telefónico punta cigüeña



- Mango con funda de plástico
- Bocas redondas, precisamente amoladas
- Superficies de bocas lisas
- Material: acero especial para herramientas, templado al aceite

Referencia	FD	Longitud	Uds Caja
170190	.1	200 mm	1



alicate corte diagonal



- Corte preciso en todas tipo de alambre, incluso cuerda de piano
- Aleación de acero de alta calidad
- Filos endurecidos por inducción, aprox. 62 HRC. (DIN 5238 H)

Referencia	FD	timm.	Ornm	longitud	Uds
631600	1			160 mm	
631800	1	2,5	2,0	180 mm	1

corta-cables ligero



No es adecuado para cables de acero o cables trenzados

- Cabeza pulida
- Con retén protector
- Material: acero inoxidable

Referencia	FD	Omes	i mm'	longitud	Cata Dep	
950516				165 mm		

alicate corte diagonal reforzado



- tipo de alambre, incluso cuerda de piano - Aleación de acero de alta
- calidad
 Filos endurecidos por inducción, aprox. 64 HRC.
- DIN 5238 H

Referencia	FD	FD .		longitud Uds		
642000	11	3,0	2.5	200 mm	1	

corta-cables 35



- Cabeza cromada
- Mango con funda de plástico
- Para cables de cobre y aluminio
- Con retén protector

No es adecuado para cables de acero o cables trenzados

Referencia	FD	Comm	mm'	longitud	Uds Cala
190035	1	15	50	165 mm	1

corta-cables carraca 240



- Mango recubierto de plástico
- Doble velocidad de acción automática para corte más sencillo
- La cuchilla puede ser liberada a cualquier altura del corte mediante presión en la palanca de liberación
- Especial para trabajar en áreas reducidas

No es adecuado para cables de acero o cables trenzados

Referencia	FD	Qmin	mm	longitud	i/ds Caja	
953125	1	6-32	240	250mm	1	
953925	1	cuch	1			

corta-cables de cremallera KT45



100145 1

No es adecuado para cables de acero o cables trenzados

- Hasta ø 45 mm.
- Poco esfuerzo
- Cobre hasta 240 m/m²
- Aluminio hasta 380 m/m²
- | Referencia | FD | Medidas | California | 1 | 260 mm | 1 |

cuchillas repuesto

corta-cables carraca 380



- Mango recubierto de plástico
- Doble velocidad de acción automática para corte más sencillo
- La cuchilla puede ser liberada a cualquier altura del corte mediante presión en la palanca de liberación

 Referencia FD Onne Inne Longitud Cola
- Especial para trabajar en áreas reducidas

_	Referencia	FD	Omm	min	longitud	Uds Coja
	953128	1	6-52	380	280 mm	1
	953928	1	Cuch	1		

corta-cables 150



- Cabeza pulida
- Mango recubierto de plástico
- Apertura de las cuchillas: 27 mm
- Cuchillas remplazables

No es adecuado para cables de acero o cables trenzados

Referencia	encia FD		mm	longitud	Ude Caje
952160	1	27	150	600 mm	1
952960	1	Cuch	1		

corta-cables 240



No es adecuado para cables de acero o cables trenzados

- Cabeza tratada
- Mango recubierto
- Corte máximo 38 ø mm cable o aluminio

Referencia	FD	Medidas	Uds
950240	1	240 mm/ o 38 mm	1

corta-cables trenzados



- Para cables de aluminio y cobre, cables de alambre trenzado y varillas de acero
- Material: acero especial para herramientas, mangos de aluminio

Referencia	FD	mm	Omm	rom	long.	Ligh Cala
957160	1	150	14	9	500	1
957960	1	cuch	illa de	rep	uesto	1

alicate cortaingletes P.V.C.



- Para corte perfiles y canaletas
- Corte en p.v.c., goma, plásticos
- Soporte para diferentes ángulos
- Ingletes 45-60-75-90°
- Muelle apertura
- Palanca enclavamiento

Referencia	FD	Medidas	Uch Cajo
943521	1	215 mm	1
941921	1	10 cuchillas repuesto	1

cutter



- Cuchilla 25mm
- Para trabajos duros o multiusos
- Acero inoxidable + ABS

Reference	ia FD	Descripcion	Uds Caja
650000	0 1	trabajos duros	1
650010	0 1	10 cuchillas repuesto	10

navaja electricista



- Mango ABS con fibras resistentes
- Hoja acero inoxidable con aleación de carbono
- Huella pelacables

Referencia	FD	Medidas mm	Uds Caja
300000	1	85 hoja -110 mango	5

cuchillo electricista



- Mango plástico resistente
- Cuchilla molibdeno vanadio

Referencia	FD	Medidas	Lids
300002	3	220 mm	5

tijeras electricista



- Ligera y robusta con huella para cables
- Mango plastificado

Referencia	FD	Medidas	Uds Caja
310000	3	145 mm	5

tijeras electricista fuerte



- Extra fuerte, para trabajos duros donde se requiera mayor fuerza de corte
- Mango plastificado

Referencia	FD	Medidas	Cata
310847	1	145 mm	5



tijera reforzada corte hasta 35mm²



- Extra fuerte, para trabajos duros donde se requiera mayor fuerza de corte
- Mango plastificado dos componentes
- Especial para corte mangueras y cable hasta 35 mm²
- * Incluye porta tijeras



		A 4	
Referencia	FD	Medidas	Utts Cajo
310160	1	160 mm	5

tijeras extra dos dedos en anilla



- Con el mango de dos dedos se reduce el exfuerzo de corte
- Extra fuerte, para trabajos duros donde se requiera mayor fuerza dos componentes
- Mango plastificado
- Dureza de acero al corte 56 HRC
- Especial para corte mangueras y cable hasta 50 mm²



* Incluye porta tijeras

tenacilla tensa-corta bridas



corta tubos PVC 35 ø



arco y hojas de sierra



- Aluminio tratado con depósito de hojas
- Fácil tensado

HOJAS:

- Dientes endurecidos de acero rápido

Referencia	FD	Medidas	Uds
950505	1	12" - 305 mm	1
951024	1	12x1/2x0,025*- 300x13x0,65mm	10

Ref. 951024

corta tubos PVC 40 ø



- Construcción robusta de aluminio
- Corte rectangular sin rebaba
- Con apoyo exacto del tubo a la cuchilla
- Cuchilla intercambiable

Referencia	FD	Medidas Corte	Uds Caja
290042	1.	De 26 a 40 mm o	1
290002	1	cuchillas rep. 42	1

alicate pelacables de 5 a 10 mm²



- Cabeza cromada
- Mangos con fundas de plástico transparente
- Con tornillo de ajuste para colocar el diámetro deseado del alambre o
- Con muelle de apertura, para diámetro de cables max. 5 mm o 10 mm² de sección

Referencia	FD	Medida	Uds Caja
811600	4	5 - 10,0 mm ²	1

pelacables pistola de 0,5 a 4 mm²



- Medida óptima de corte de 8 y 12 mm

Referencia	FD	Capacidad	Uds
230000	1	0,5 - 4 mm	1

pelacables regulable de 0,8 a 10 mm²



- co rígido reforzado con fibra de vídrio
- Gama de aplicación: conductores de alambres finos unitarios y múltiples Conductores de 0,08 - 10,0 mm²

	Referencia	FD	Capacidad	Uds
	124000	1	0,08 - 10,00 mm ¹	1
	124100	1	cuchilla de repuesto	
)	124200	1	recambio mordaza	

pelacables de 0,5 a 6 mm²



- Cabeza niquelada
- Mango recubierto de plástico
- Cuchillos remplazables de acero especial
- Las mordazas de fijación sujetan el cable al ser pelado
- Capacidad: 0,5 a 6 mm²

Referencia	FD	Capacidad	Uds Caja
230202	1	0,5-0.75/1/1,5/2,5/4/5 mm	1
230205	4	cuchilla de repuesto	1

pelamangueras reforzado



- Mangos reforzados de fibra de vídrio
- Palanca de sujeción autoblocante
- Filo de corte ajustable para diferentes profundidades de corte
- Filo de corte con giro para corte longitudinal

Referencia	FD.	Capacidad	Uda
244528	1	4,5 - 28,5 mm ø	1
240028	1	cuchilla rep. recta	1

pelamangueras con cuchillo



- Capacidad 8 28 mm. ø
- Cambio automático de corte transversal y lonaitudinal
- No tiene cuchillas de repuesto

	1		3
Referencia	FD	Medidas	lud Gal

tenacilla cortadora peladora



Referencia	FD	Longitud	Ude
240000	1.	113 mm	1

pelacables coaxial



166010

4,8 a 7,5 o

16





peladora universal media tensión 35 a 630 mm² cables secos

Cables de 12/20 a 18/30 Kv pelado 35 a 630 mm²

- Con una sola herramienta puede pelar:
 - · la cubierta
 - · la semiconductora (no vulcanizada)
 - el aislamiento
- Muy robusta
- Fácil manejo
- Diámetro máximo cable 44,5 mm

Referencia	FD	Descripción	Uds Caja
160010	1	35 a 630 mm	1
160011	1	cuchilla rep.peladora	1
160012	1	c. rep.semiconductora	1
160013	1	recambio plástico	1



conectora precisión para LSA-PLUS



- Conectar sin pelado
- Corta y presiona en una sola operación. Para cables UTP y STP
- 0,4 a 0,8 mm diámetro Los ganchos retráctil y cuchilla liberadora integrados en lateral



Referencia	FD	Capacidad	Uds Caja
974010	1	0,4 a 0,8 mm o	1

tenaza engaste telefónico



- Pelado, cortado y engastado de: RJ 12-RJ11 - 6PCG 4P4C
- 6 Y 8 contactos
- RI 45

Referencia	FD	Contactos	Cajz
975110	1	RJ 45 - 6 y 8	1

tenaza engaste preaislados



Referencia	FD	Capacidad	Caja
700561	1	0,25 a 6 mm ²	1

alicate engaste puntera hueca



- Para aplastamiento fiable de manguitos terminales DIN 46228
- 8 canalones de aplastamiento profundos con superficies laterales cónicas

Referencia	FD	Capacidad	Uds Coja
240516	1	0.5 a 16 mm	1

tenaza engaste puntera hueca



- Engaste de punteras huecas
- Con desbloqueo mecánico y final de carrera

Referencia	FD	Capacidad	Ucts Cala
240093	1	0,5 - 6 mm ¹	1
240096	1	6 - 16 mm²	1

tenaza engaste puntera hueca



- Con desbloqueo mecánico y final de carrera

Referencia	FD	Capacidad	Uds
241035	1	10,16,25,35	1
242550	1	25,35,50	1

tenaza engaste p. huecas 0,8 a 16mm²



- Engastado perfecto lateral
- Mecanismo de bloqueo
- Se puede anular la operacion de engastado

- 9	1		
eferencia	FD	Capacidad	Uds

Referencia	FD	Capacidad	Uds Coja
975304	1	0,08 - 16 mm ²	1

tenaza engaste t. cobre 1,5 a 10 mm²





- Incorpora carraca para menor esfuerzo del engastado
- Engastes Norma: DIN
- Secciones:
- 1,5-2,5-4-6-10 mm²



241510 1 1,5 - 10 mm² 1

tenaza fuerte engaste t. cobre 1,5 a 16 mm²



- Incorpora carraca para menor esfuerzo del engastado
- Mango largo con buena palanca de apriete
- Engastes Norma: DINSecciones:
 - 1,5-2,5-6-10-16 mm²



Referencia	FD	Capacidad	Uds Caja
241516	1	1,5 - 16 mm ²	1

tenaza regulable engaste t. cobre 10 a 120 mm²





- Punzonado regulable con escala de aproximación
- Mínimo esfuerzoEngastes Norma: DIN
- Secciones:
- desde 10 a 120 mm²
- Peso: 3,100 Kg.



Referencia	FD	Capacidad	Uds
241012	1	10 - 120 mm ⁴	1



ESPECIAL CABLE TELEFÓNICO

grapadora rapid 28



- Especial cable telefónico
- Cuerpo metálico
- Bloqueo palanca
- Carga inferior

Referencia FD 470028 1



grapadora clavex 28

grapadora clavex 36



- Especial cable telefónico
- Cuerpo metálico
- Bloqueo palanca
- Carga inferior

CORNE	


Referencia	FD	Medidas	Uds
470128	1	180 mm	1

ESPECIAL MANGUERAS

grapadora rapid 36

180 mm





- Cuerpo metálico
- Bloqueo palanca
- Carga inferior

Referencia	FD	Medidas	Uds Cajo
470036	7	180 mm	1







- Čuerpo metálico
- Bloqueo palanca
- Carga inferior

13 mays	
OL EST	1

Referencia	FD	Medidas	Cuji
470136	1	180 mm	1.1

Grapas 2000 unidades-caja

Referencia FD medida		medida	Para grapadoras	Utilización	
482809	1	9 mm	Ref.470028 - 470128	cable telefónico de 5mm	1
482811	1	11 mm	Ref.470028 - 470128	cable telefónico de 5mm	1
483610	1	10 mm	Ref.470036 - 470136	cable manguera mixta 6mm	1
483612	1	12 mm	Ref.470036 - 470136	cable manguera mixta 6mm	1
483614	1	14 mm	Ref.470036 - 470136	cable manguera mixta 6mm	1

nivel magnético



- Nivel torpedo con base magnética
- Acabado en plástico resistente
- Con burbuja: 0°- 45°- 90°

Referencia	FD	Medidas	Caja
290200	1	200 mm	1

marcador tiralíneas 30 m

MARCADOR TIRALÍNEAS 30m

- Sistema exclusivo de bloqueo de cuerda
- Acabado en anillo-gancho extralargo
- Robusta caja metálica



Referencia	FD	Medidas	Caja
900015	1	30 mt	3
1000			1

nivel aluminio



- Aluminio anonizado
- Precisión:
- $0.0057^{\circ} = 1.0 \text{ mm}$
- Robusto perfil tubular 2 fiolas de vidrio acrílico resistente a impactos y roturas

Referencia	FD	Medidas	Udi
290300	1	300 mm	1
290400	1	400 mm	1

colorante marcador AZUL



COLORANTE MARCADOR

- Botellas de polvo colorante para trazadoras
- Contenido: 224 gr.

Referencia	FD	Medidas	Uds Caja
900001 1		colorante	1

juego allen plegable punta recta



- Cuerpo de resina
- Diseño ergonómico
- Métrico
- 7 unidades: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm

Referencia	FD	Medidas	Dds Caja
370028	100	2 a 8 mm.	1

flexómetro 3 m

- Freno y retorno automático de la hoja
- Anchura de hoja: 16 mm
- Estuche de plástico resistente.
- Clip para cinturón
- Material: bimetal



Referencia	FD	Long.	Ancho	Uds
350003	1	3 m	16 mm	1

juegos allen punta bola



- Juegos de 9 llaves hexagonales métricas "L" punta-bola
- Para trabajar en áreas de difícil acceso
- Tolerancias mínimas que aseguran un encaje justo y firme con el tornillo
- Acero especial

Referencia	FD	Medidas	Uds
370999	1	9 llaves: 1,5 a 10 mm	1

flexómetro 5 m

- Escala de medición de alturas
- Lámina de acero al carbono, templada al calor y bonderizada (inoxidable)
- Freno y retorno automático de la hoja
- Anchura de hoja: 25 mm
- Una capa de esmalte impide que se borren los números
- Uña magnética en punta



Referencia	FD	Long.	Ancho	Caje
350005	1	5 m	25 mm	1

llave inglesa



- Regulación central
- Caras paralelas
- Cabezas pulidas
- 46 piezas

Referencia	FD	Me	edidas	Uds
330008	1	B"	200 mm	1
330010	1	10"	250 mm	1
330012	1	12"	310 mm	1

calibre pie de rey



- Acero inoxidable cromado mate
- Con freno de pulsante
- Doble graduación métrico-pulgadas
- Sonda de profundidad

Referencia	FD	Capacidad real	Uds Caja
390140	T	150 mm	1

juego llaves fijas



- Llaves doble boca planas
- 8 unidades

Referencia	FD	Medidas	Cajo
360508	1	6-7 a 20-22	1
235825	ī	6-7 a 30-32	1

llave armarios de control

- Apertura de cajas, armarios y cuadros
- Cuadrado 6 y 8 mm
- Triangular 9 mm
- Dos labios 9 mm
- Punta Bit plana 7 mm
- Phillips nº 2
- Fundición Zinc



Referencia	FD	Longitud	Caja
110300	7	76 mm	11





maletín llaves vasos y puntas 1/4"

Contenido: 46 unidades

- Acero cromo vanadio
- medida cuadrado 1/4"
- Llaves vaso 4 a 14
- Vaso destornillador ⊕ 4-5,5-7 mm Vaso destornillador ⊕ PH1-PH2-PH3
- Vaso destornillador FZ1-PZ2-PZ3
- Carraca
- Alargadores
- Mangos
- Articulaciones
- Alargadera flexible
- Llaves allen 1,2 a 2,5

			-	
	4		-	-
	255	99000		
4			96 ==	5
-	-	alle		,

maletín llaves vaso 1/4 -1/2" + combinadas

Referencia FD

250675 1

Contenido: 82 unidades

- Acero cromo vanadio
- Medida cuadrado 1/4"-1/2"
- Carraca
- Alargadores
- Mangos
- Articulaciones universal
- Alargadera flexible
- Macho reductor - Llave bujías
- Mango corredizo
- Llaves combinadas 8 a 22 mm
- Vasos 1/4:4 a14mm y 1/2:14 a 32mm

- Punta destornillador 🖯 8,10,12 mm
- Punta destornillador
 PH3-PH4
- Punta destornillador 🏵 PZ3-PZ4
- Punta destornillador 🔳 T-40, T-45, T-50, T-55
- Punta destornillador
 H8-H10-H12-H14
- Vaso destornillador $\stackrel{ ext{ iny -}}{ ext{ iny -}}$ 4-5,5 a 6,5 mm
- - Vaso destornillador
- PZ1-PZ2 Vaso destornillador T-8,T-10,T-15,T-20,T25,T30.

Contenido

- Vaso destornillador € H3-H4-H5-H6



82 unidades

Referencia FD

250684

maletín llaves de vaso 1/4-1/2"

Contenido: 108 unidades

- Acero cromo vanadio
- Medida cuadrado 1/4" -1/2"
- Vasos 1/4" 4 a 14 mm y 1/2" 10 a 32 mm
- Vasos largos: 1/4" 6 a 13 mm
- Vasos largos: 1/2" 14 a 22 mm
- vaso reductor 1/2" a 1/4"
- Carraca
- Alargadores
- Mangos
- Articulaciones universal
- Macho reductor
- Llave bujías
- Mango corredizo
- Llaves allen 1,5-2-2,5 mm
- Punta destornillador = 8,10,12 mm Punta destornillador = PH3-PH4
- Punta destornillador PZ3-PZ4
- Punta destornillador T-40, T-45, T-50, T-60
- Punta destornillador
 H8-H10-H12-H14
- Vaso destornillador

 Vaso destornillador

 Vaso destornillador

 PH1-PH2
- Vaso destornillador TPZ1-PZ2
- Vaso destornillador 🏿 T-8,T-10,T-15,T-20,T25,T30
- Vaso destornillador 🖲 H3-H4-H5-H6



martillo montador



- Con mango de fresno
- Maza forjada cuidadosamente templada y revenida, lacada en negro, rectificado brillante, biselada con precisión
- Peso cabeza 500 gr.

Referencia	FD	Medidas	Ligs
270400	1	310 mm-500 gr.	3

soplete-soldador a gas (portátil)



- 30W - 125W

- Peso 166 gr.

- Multifunción soldado y soplete
- Encendido automático
- Temperatura 250-550 °C punta soldar
- Temperatura 1300 °C con Ilama
- Volumen gas, 38 ml
- Tiempo de utilización
- 200 minutos

Referencia	FD	Watios	Udi
870120	1	30W-125W	1

láser tiralíneas

- Trazador láser
- Flexómetro 5 m
- Base giratoria
- Niveles incorporados



Referencia	FD	Medidas	Caja
146400	1	5m x 25mm	1

soldador



REF: 870010

- Nº 1 fabricación soldadores
- Corriente 220 V
- Temperatura máxima: 410 °C
- Punta larga duración

Referencia	FD	Watios	Uds Caja
870040	3	26	1

carrete estaño



- Pureza 40% - Estaño-plomo
- Grueso: 1,5 mm

Referencia	FD	Peso	Lida
870250	1	250 gr.	1

juego perforadores chapa manuales

Ref. 101240

- Métricos: 16-20-25-32-40

Ref. 101663

- Métricos: 16-20-25-32-40-50-63

-Juegos completos con maletín PVC

Contiene:

- Perforadores
- Broca cónica - Pasta de corte
- Tornillo m-10-12-16

Referencia	FD	Medidas	Litts
101240	1	16 a 40	1
101663	1	16 a 53	1



Medidas sueltas Ref: 1090





brocas para piedra



USO GENERAL

Referencia	FD	0	Largo total	Uds Caje
440005	1	5 mm	85 mm	10
440006	1	6 mm	100 mm	10
440007	1	7 mm	100 mm	10
440008	1	8 mm	120 mm	10
440010	1	10 mm	120 mm	10

broca para martillo acople SDS-PLUS



USO PROFESIONAL

- Cuatro ranuras
- Para todas las marcas de taladros

Otras	medidas	consultar

Referencia	FD	0	Largo total	Uds
446110	1	6 mm	110 mm	5
446165	1	6 mm	160 mm	5
448110	1	8 mm	110 mm	5
448165	1	8 mm	160 mm	5
441165	1	10 mm	160 mm	5
441215	1	10 mm	210 mm	5

juego brocas para martillo acople SDS-PLUS

- Juego de 6 brocas para taladradoras de martillo en caja de poliestirol
- Con 4 ranuras SDS- Plus
- 110 y 165 mm de largo



Referencia	FD	ø	Lids Caja
430398	1	5-6-6-8-8-10 mm	1

juego de brocas acero HSS

- Contiene 13 brocas DIN 338 HSS rectificadas
- Ø 2,0 mm hasta 8,0 mm x 0,5 mm ascendente
- En estuche de poliestirol



Referencia	FD	0	Litis
430313	1	2 a 8 mm	T

broca cónica métrico

- Brocas escalonadas HSS con 2 filos, rectificadas por el procedimiento CBN



juego brocas para piedra

USO GENERAL

- En estuche de poliestirol
- Estuches de 5 unidades



Referencia 430327 4-5-6-8-10 mm

juego de brocas acero HSS

- Contiene 19 brocas de espiral DIN 338 HSS rectificadas Ø 1,0
- Ø 1,0 mm x 0,5 mm, ascendente
- En caja Bit-Box



Referencia	FD	0	Uds Caja
430311	1	1 a 10 mm	1

machos y gira machos

- Macho para roscar a mano

- Calidad HSS



Referencia	FD	metrica	Rosca	Uds
410004	1	M 4	0.70	1
410005	1	M 5	0,80	1
410006	1	M 6	0,100	1
410007	1	M 7	0,100	1
410008	1	M 8	0,125	1
410010	1	M 10	0,150	1

- Llave en T con crique para uso manual de roscar con machos.
- Largo: 85 y 110 mm.

Referencia	FD	para	<u>Uda</u> Caja
410100	1	M3aM10	1
410200	1	M 5 a M12	1